

火警受信總機－智慧型複合式

產品說明

- 採用二線式通信技術，超抗干擾與抗雜訊設計
・通信線為單芯耐熱銅線，不須用對絞隔離線
- 單一迴路可連接 300 個定址裝置
- 通信傳輸最大距離 1.2 公里/ ϕ 2.0mm 通信線
- 對定址裝置有重複編號時，螢幕會顯示錯誤定址裝置之正確的中文位置及該有之正確定址編號，以利排除作業
- 針對火警與瓦斯的狀態，設有獨立的顯示區，可快速進行辨識、查詢與消除等動作
- 具有自我檢測功能，可對所有定址探測器及中繼器進行動作、斷線、隔離等檢測與確認輸出連動之功能
- 可對定址模組與定址探測器進行定址碼寫入與讀取
- 系統提供二層密碼保護，以利系統運作管控



規格說明

品 名	R 型複合式火警受信總機
品牌/型號	亞伯 / FAS-R16
容量規格	1 ~16 回路，每一回路可接 300 個定址裝置
主 電 流	AC110V / AC220V，50 / 60 Hz
預備電源	DC24V 4Ah 以上密閉式蓄電池
迴路電壓/電流	DC24V 30mA 以下
通 信 線	通信線內阻往復 20 Ω 以下；絕緣電阻值 500V 2M Ω 以上
通信迴路	採 CLASS"A"與"B"配線設計並具有接地故障偵測、短路保護及高壓突波保護等功能
蓄積時間	0 ~ 40 秒
主 音 響	電子式蜂鳴器 85 分貝以上/ 1 公尺
環境溫度	0°C ~ 50°C，相對溼度 95%(不結露)以下
材 質	1.2mm 以上鋼板
尺 寸	560 x 1996 x 400 (WxHxD, mm)
附屬機能	可訂製：廣播移報、造景盤、印表機與圖控軟體等