

定址光電式探測器-續接型 (FD-ST-02)

產品說明

- 採用二線式通信技術
- 超抗干擾與抗雜訊設計，通信線為單芯耐熱銅線，不須用對絞隔離線
- 探測器頭與底座分離時可自動偵測
- 可續接傳統式探測器
- 雙 LED 指示燈設計，可分別表示動作、監視、斷線等狀態並具有 360 度可視角
- 可用 FAS-R 總機或燒錄器進行定址碼的燒錄
- 具有磁力測試動作功能



規格說明

品 名	定址光電式局限型探測器 (續接型)
品牌/型號	亞伯 / FD-ST-02
工作電壓	DC 18V ~ 30V (額定電壓：DC24V)
監視電流	1.7mA / DC 24V
動作電流	15mA / DC 24V
動作條件	15% 於 30 秒內
狀態燈號	正常：每 6 秒閃一下，動作：恆亮，斷線：每 6 秒閃二下
位址設定	燒錄
續接容量	允接傳統式熱探測器，數量無限制，有內阻 (電子式) 的除外；光電式偵煙探測器可允接 10 個
終端電容	47uF ± 10%
環境溫度	0°C ~ 50°C，相對溼度 95%(不結露)以下
材 質	防火工程塑膠
尺 寸	φ102x52 (DxH, mm)