

火警中繼器 – 監視/控制模組 (FR-G)

產品說明

- 採用二線式通信技術
- 超抗干擾與抗雜訊設計，通信線為單芯耐熱銅線，不須用對絞隔離線
- 具有 1 監視輸入與 2 控制輸出的功能
- 監視迴路可連接發信機、各種探測器、排煙手動開關、壓力開關與設備狀態等
- 控制迴路可針對火警、排煙、撒水、泡沫、鐵捲門等作連動控制
- 定址碼採指撥方式，方便操作
- 具快速安裝導槽設計，方便施作



規格說明

品 名	定址監視控制中繼器
品牌/型號	亞伯 / FR-G
用 途	針對各式系統輸入輸出使用，計有 1 監視與 2 控制
工作電壓	DC18V ~ 30V
監視電流	1.5mA / DC24V
動作電流	12mA (max.) / DC24V
監視迴路	允接傳統式熱探測器，數量無限制，有內阻 (電子式) 的除外；光電式偵煙探測器可允接 30 個
控制迴路	控制 2 輸出 COM、NO、NC 接點, 最大容量 DC 30V 2 A
狀態燈號	正常：每 6 秒閃一下，動作：恆亮，斷線：每 6 秒閃二下
終端電阻	10KΩ，1/4W
位址設定	二進位
環境溫度	0°C ~ 50°C，相對溼度 95%(不結露)以下
材 質	防火工程塑膠 (黑色)
尺 寸	60x76x32 (WxHxD)