

監視・控制模組 FR-P


產品說明

- 採用二線式通信技術
- 超抗干擾與抗雜訊設計，通信線為單芯耐熱銅線，不須用對絞隔離線
- 具有 1 監視輸入與 2 控制輸出的功能
- 監視迴路可連接發信機、各種探測器、排煙手動開關、壓力開關與設備狀態等
- 控制迴路可針對火警、排煙、撒水、泡沫、鐵捲門等作連動控制
- 定址碼為燒錄方式，可透過 FAS 系列 R 型總機讀取或寫入，方便操作
- 具快速安裝導槽設計，方便施作



規格說明

品名	火警中繼器
品牌 / 型號	亞伯 / FR-P
用途	針對各式系統輸入輸出使用，計有 1 監視與 2 控制
工作電壓	DC18V ~ 30V（額定電壓：DC24V）
監視電流	1.5mA / DC24V
額定電流	12mA（max.） / DC24V
監視迴路	允接傳統式熱探測器，數量無限制，有內阻（電子式）的除外；光電式偵煙探測器可允接 30 個
控制迴路	控制 2 輸出 COM、NO、NC 接點，最大容量 DC 30V 2 A
狀態燈號	正常：每 6 秒閃一下，動作：恆亮，斷線：每 6 秒閃二下
終端電容	10KΩ，1/4W
位址設定	電子式
環境溫度	0° C ~ 50° C，相對溼度 95%(不結露)以下
材質	防火工程塑膠（黑色）
尺寸	60x76x32 (WxHxD, mm)



單位:mm